

MAX750H400

 816 x 540 x H426 mm
32.12 x 21.26 x H16.77 inch.

 750 x 480 x H400 mm
29.52 x 18.90 x H15.75 inch.

 60 + 340 mm
2.36 + 13.38 inch.

 12,1 kg / 26.67 lb



SIDE HANDLES
+ **LARGE FOLD DOWN HANDLE**
MANIGLIA LATERALE
SU ENTRAMBI I LATI
+ MANIGLIONE PER TRASPORTO



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID** / GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE** / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES** / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE** / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM** / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL** / PARETI SPESSE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS** / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES** / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE** / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE** / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER** / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON** / SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER** / GUARNIZIONE POLIMERO
- **WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN** / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 144000000 CUBIC MM - 5.085 CUBIC FEET** / VOLUME: 144000000 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 144 LT** / CAPACITÀ: 144 LT
- **PCS PER CARTON: 1** / PEZZI PER CARTONE: 1
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 14.40 KG - 31.74 LBS.** / PESO DEL CARTONE: 14.40 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED** / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F)** / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS** / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE

IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280