




## MAX620H340STR-HDSTR

 687 x 528 x H376 mm  
27.05 x 20.79 x H14.80 inch.

 620 x 460 x 340 mm  
24.41 x 18.11 x 13.38 inch.

 60 + 280 mm  
2.36 + 11.02 inch.

 VERSION S: 11,12 kg / 24.51 lb  
VERSION HDS: 14,34 kg / 31.61 lb



HIGH DENSITY  
CUBED FOAM  
VIDEO



**SIDE HANDLES**  
MANIGLIA LATERALE  
SU ENTRAMBI I LATI



**EXTENDABLE HANDLE**  
RETRO MANIGLIA  
TELESCOPICA A  
SCOMPARSA



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID** / GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE** / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES** / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE** / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM** / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL** / PARETI SPESSE ANTIURTO
- **FULLY LENGTH HINGES** / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE** / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE** / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER** / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON** / SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER** / GUARNIZIONE POLIMERO
- **TROLLEY: METAL + PLASTIC** / TROLLEY: METALLO + PLASTICA
- **WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN** / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 96968000 CUBIC MM - 3.424 CUBIC FEET** / VOLUME: 96968000 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 96.96 LT** / CAPACITÀ: 96.96 LT
- **PCS PER CARTON: 1** / PEZZI PER CARTONE: 1
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 12.74 KG - 28.08 LBS.** / PESO DEL CARTONE: 12,74 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED** / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F)** / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)

**IP67 RATING**

**ATA 300**

**MIL SPECS**


DEF STAN 81-41  
STANAG 4280



+



+



=



### Base foam

1 x 40 mm / 1 x 1.57 inch

### Cubed foam

2 x 55 mm + 2 x 65 mm /  
2 x 2.16 inch + 2 x 2.56 inch

### Convuluted foam

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch


**MAX620H340STR**



+



+



=



### Base foam

1 x 40 mm / 1 x 1.57 inch

### High Density Cubed foam

2 x 55 mm + 2 x 65 mm /  
2 x 2.16 inch + 2 x 2.56 inch

### Convuluted foam

1 x 50 mm / 1 x 1.97 inch

**MAX620H340HDSTR**